



- 1: Makine aşağı ve yukarı hareketini pnomatik silindir ile yapmaktadır.
- 2: Ragle ve sıyırıcının sağa ve sola hareketini pnomatik silindir ile yapmaktadır.
- 3: Ragle ve sıyırıcının basınç ayarı pnomatik sistemle gerçekleşir
- 4: 4 istasyon bulunmaktadır.
- 5: conveyör dönüşü şanzıman ile sağlanmaktadır.
- 6: Kontrol paneli her operatör tarafından kolaylıkla kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Baskı tabla ölçüsü	220x130mm
Max. baskı boyutu	200x100mm
Max. çerçeve boyutu	650 mm
Çalışma masası micro ayar	+ -10mm
Hava basıncı	0.5-0.6(mpa)
Güç	2 KW
Voltaj	220V, 50HZ,
Baskı hızı/ Saat	1000 adet
Baskı kalıbı sıkıştırma	Manuel
Güvenlik	Buton swich
Konveyör hareket	Redüktörlü motor
Baskı kafası sağ-sol hareket	Pnomatik silindir
Kontrol	Elektronik kart
Makine ölçüsü E/D/Y	83x70x75 cm
Ağırlık	120 kg