



- 1: Makine aşağı ve yukarı hareketini elektrikli ve redüktörlü motor ile yapmaktadır.
- 2: Ragle ve sıyırıcının sağa ve sola hareketini doğrusal mil üzerinden hassas bir şekilde elektrikli motor ile sağlamaktadır.
- 3: Ragle ve sıyırıcının basınç ayarı pnomatik sistemle gerçekleşir
- 4: Güçlü vakum motoruna sahiptir, Çift modlu vakum ayarı bulunmaktadır.
- 5: Mikro ayarlama çalışma masası, yüksek ön tanımlı üst baskının ve basit kolay çalışmanın keyfini çıkarmanızı sağlar.
- 6: Kafa baskısının operatörün güvenilir ve emniyetli bir çalışma ortamı sağladığı üst bölüm konumunda durmasını sağlamak için sensörlü güvenlik cihazlarıyla donatılmıştır.
- 7: Kontrol paneli her operatör tarafından kolaylıkla kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Baskı tabla ölçüsü	600x800mm
Max. baskı boyutu	500x700mm
Max. çerçeve boyutu	1006 mm
Çalışma masası micro ayar	+ -10mm
Hava basıncı	0.5-0.6(mpa)
Güç	2 KW
Voltaaj	220V, 50HZ,
Baskı hızı/ Saat	850 adet
Baskı kalıbı sıkıştırma	Manuel
Güvenlik	Buton swich
Dikey hareket	Redüktörlü motor
Baskı kafası sağ-sol hareket	Motor
Kontrol	Elektronik kart
Makine ölçüsü E/D/Y	130x103x162cm
Ağırlık	300 kg