



- 1: Makine aşağı ve yukarı hareketini elektrikli ve redüktörlü motor ile yapmaktadır.
- 2: Ragle ve sıyrıcacın sağa ve sola hareketini doğrusal mil üzerinden hassas bir şekilde elektrikli motor ile sağlamaktadır.
- 3: Ragle ve sıyrıcacın basınç ayarı pnomatik sistemle gerçekleşir
- 4: Güçlü vakum motoruna sahiptir, Çift modlu vakum ayarı bulunmaktadır.
- 5: Mikro ayarlama çalışma masası, yüksek ön tanımlı üst baskının ve basit kolay çalışmanın keyfini çıkarmanızı sağlar.
- 6: Kafa baskısının operatörün güvenilir ve emniyetli bir çalışma ortamı sağladığı üst bölüm konumunda durmasını sağlamak için sensörlü güvenlik cihazlarıyla donatılmıştır.
- 7: Kontrol paneli her operatör tarafından kolaylıkla kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Baskı tabla ölçüsü	700x900mm
Max. baskı boyutu	600x800mm
Max. çerçeve boyutu	1200x800mm
Çalışma masası micro ayar	+ -10mm
Hava basıncı	0.5-0.6(mpa)
Güç	2,5 KW
Voltaaj	380V, 50HZ,3
Baskı hızı/ Saat	750 adet
Baskı kalıbı sıkıştırma	Pnomatik + Manuel
Güvenlik	line sensör+ swich
Dikey hareket	Redüktörlü motor
Baskı kafası sağ-sol hareket	Motor
Kontrol	Elektronik kart
Makine ölçüsü E/D/Y	158x121x171cm
Ağırlık	480 kg