



- 1: Makine aşağı ve yukarı hareketini elektrikli ve redüktörlü motor ile yapmaktadır.
- 2: Ragle ve sıyrıcacın sağa ve sola hareketini doğrusal mil üzerinden hassas bir şekilde elektrikli servo motor ile sağlamaktadır.
- 3: Ragle ve sıyrıcacın basınç ayarı pnomatik sistemle gerçekleşir
- 4: Güçlü vakum motoruna sahiptir, Çift modlu vakum ayarı bulunmaktadır.
- 5: Mikro ayarlama çalışma masası, yüksek ön tanımlı üst baskının ve basit kolay çalışmanın keyfini çıkarmanızı sağlar.
- 6: Kafa baskısının operatörün güvenilir ve emniyetli bir çalışma ortamı sağladığı üst bölüm konumunda durmasını sağlamak için sensörlü güvenlik cihazlarıyla donatılmıştır.
- 7: Kontrol paneli plc, her operatör tarafından kolaylıkla kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Baskı tabla ölçüsü	800x1200mm
Max. baskı boyutu	700x1000mm
Max. çerçeve boyutu	1550mm
Çalışma masası micro ayar	+ -10mm
Hava basıncı	0.5-0.6(mpa)
Güç	5 KW
Voltaaj	380V, 50HZ,3
Baskı hızı/ Saat	750 adet
Baskı kalıbı sıkıştırma	Pnomatik + Manuel
Güvenlik	line sensör+swich
Dikey hareket	Redüktörlü motor
Baskı kafası sağ-sol hareket	Servo Motor
Kontrol	PLC
Makine ölçüsü E/D/Y	185x140x180cm
Ağırlık	600 kg