



# UV 9300 SERİSİ MÜREKKEPLER

## 1. Özellikleri ve Uygulamaları

UV 9300 serisi mürekkeplerimiz UV ışığı ile kürlenmesini sağlayan bir serimizdir. ABS, AS, PC, PS malzemeler için idealdir. Ayrıca sert akrilik üzerinde de iyi sonuçlar vermektedir.

Bu serimiz Reach RoHS 10 standartlarındadır. Ayrıca halojen ihtiva etmezler.

## 2. Raf Ömrü

İstenmeyen polimerizasyonu engellemek için ısı kaynakları ve güneşten uzak tutunuz. Oda sıcaklığı koşullarında tutulduğunda bir yıl raf ömrü garantisi vardır. Kutular fiziksel olarak zarar görmemiş olması gerekir.

## 3. Renk Aralığı

### Standart Renkler

102 / Beyaz	201 / Limon Sarısı	301 / Kırmızı	300 / Parlak kırmızı
702 / Siyah	202 / Sarı	302 / Derin Kırmızı	502 / Halojen Mavi
901 / Vernik	203 / Derin Sarı	303 / Rose Kırmızı	504 / Ultramarin
401 / Mor	204 / Turuncu	304 / Şeker Pembesi	602 / Yeşil

## 5. Formüller

İstenilen çalışma biçimi ve ortam şartlarına göre max. %10 oranında UV-SG inceltici kullanılmalıdır. **Bu seride UV-SG haricinde inceltici kullanılmamalıdır.**

300-420 mesh / inch<sup>2</sup> lik ipekler kullanılmalıdır. (120-165 lik ipekler)

**Daha düşük numaralı ipekler baskı performansını olumsuz etkiler.**

**75-80 SHORE ragleler tercih edilmelidir.**

**Not: Bütün ürünler odakoşullarında ve direkt güneş ışığı almayacak şekilde ambalajları sıkıca kapatılmış olarak saklanmalıdır. SW serisi mürekkepler diğer seri ürünler ile karıştırılmamalıdır.**